

## DETALII TEHNICE

MODELLO		LGH-50RX4		LGH-65RX4	
Viteză		AŃa	Bassa	AŃa	Bassa
Debit de aer	m <sup>3</sup> /h	500	350	650	500
Presiune statică	Pa	150	30	110	30
Eficiența de schimb a temperaturii	%	77	82	76	79
Eficiența de schimb Încălzire	%	67,5	73,5	68	71,5
Entalpică (%) Răcire	%	64,5	71,5	64,5	69
Nivel sonor	dB(A)	33	23,5	34,5	27
Greutate	Kg	33	33	46	46
Alimentare	Tensiune/ frecvență/ Faze	220-240/50/1		220-240/50/1	
Putere absorbită	W	203	123	295	185
Dimensiuni	Înălțime	mm	317	317	388
	Lățime	mm	1.016	1.016	954
	Lungime	mm	888 + 79 x 2		908 + 79 x 2

MODELLO		LGH-80RX4		LGH-100RX4		LGH-150RX4		LGH-200RX4	
Viteză		AŃa	Bassa	AŃa	Bassa	AŃa	Bassa	AŃa	Bassa
Debit de aer	m <sup>3</sup> /h	800	670	1.000	870	1.500	1.250	2.000	1.650
Presiune statică	Pa	140	70	160	80	140	70	150	65
Eficiența de schimb a temperaturii	%	78	80	79	81	79	81,5	79	81,5
Eficiența de schimb Încălzire	%	71	73,5	71	74	72	74,5	71	75
Entalpică (%) Răcire	%	67	70,5	67	69,5	68	72	67	71
Nivel sonor	dB(A)	33,5	30	36	31,5	36,5	32,5	396	35
Greutate	Kg	61	61	69	69	124	124	140	140
Alimentare	Tensiune/ frecvență/ Faze	220-240/50/1		220-240/50/1		220-240/50/1		220-240/50/1	
Putere absorbită	W	365	290	455	365	720	575	645	755
Dimensiuni	Înălțime	mm	398	398	398	398	800	800	800
	Lățime	mm	1.004	1.004	1.231	1.231	1.004	1.004	1.231
	Lungime	mm	1.164 + 79 x 2		1.164 + 79 x 2		1.164 + 45 + 79		1.164 + 45 + 79

Pentru schițele dimensionale a se vedea pag. 151-153